

## Böckmann Center Ostholstein

Kjell Arndt  
Daimlerstr. 18  
23617 Stockelsdorf

Telefon: 0451 4993610  
Telefax:  
E-Mail: info@boeckmann-ostholstein.com



Kofferranhänger

# TPV KT-EB2 Plus (mit Bordwanderhöhung)

## Technische Daten:

Artnr:	A_183910
Marke:	TPV
Modell:	KT-EB2 Plus (mit Bordwanderhöhung)
Gesamtgewicht:	1000 kg
Nutzlast:	672 kg
Farbe:	
Laderaumbreite:	1075 mm
Laderaumlänge:	2020 mm
Laderaumhöhe:	1065 mm
Achsen:	1 Achse
EZ:	---
HU:	---



## € 2.999,- €

inkl. 19% MwSt inkl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere

## Beschreibung:

KT-EB2 Plus (mit Bordwanderhöhung)

Einachsiger gebremster Kofferranhänger mit nach oben aufstellbarem und abschließbarem spritzwassergeschütztem Deckel. Der schwarze KTL- und pulverbeschichtete Deckel ist serienmäßig mit einer Reling ausgestattet, so dass Sie problemlos Fahrradträger oder Dachboxen montieren können. Desweiteren hat dieser Kofferranhänger eine erhöhte Bordwand, so dass bei einer Innenhöhe von etwas über 1 m der Transport von z.B. Fahrrädern im Innenraum möglich ist. Wenn Sie ein Dachzelt auf den Deckel montieren möchten, benötigen Sie 2 zusätzliche Stoßdämpfer, um die Deckeltraglast von 75 kg auf 250 kg zu erhöhen.

Ausführung: gebremst

Radstoßdämpfer: für 100 km/h-Zulassung serienmäßig montiert

Gesamtgewicht (kg): 1000

Nutzlast ohne Zubehör (kg): 672

Kasteninnenmaße L/B/H (mm): 2.020 x 1.075 x 1.065

Maße über alles L/B/H (mm): 3.080 x 1.520 x 1.655

max. Stützlast (kg): 50

Kupplungshöhe (mm): 450

Fahrgestell: 4 feuerverzinkte Längsträger

Achse: Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung

Bodenplatte: 9 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche

**Böckmann Center Ostholstein**

Kjell Arndt  
Daimlerstr. 18  
23617 Stockelsdorf

Telefon: 0451 4993610  
Telefax:  
E-Mail: [info@boeckmann-ostholstein.com](mailto:info@boeckmann-ostholstein.com)



Tür: hinten rechts angeschlagen

Deckel: Stahl KTL- und schwarz pulverschichtet, 56 mm hoch mit Dachreling, spritzwassergeschützt

Tragfähigkeit Deckel: offen: 20 kg, geschlossen: 75 kg (bis 250 kg mit 2 zusätzlichen Stoßdämpfern)

Bordwände: 1,5 mm Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung

Stützrad: einfach

Stützen: 2 Schiebstützen einfach hinten montiert

Zurrbügel: 4 serienmäßig montiert

Bereifung: 13 Zoll

Kotflügel: Kunststoff

Anschluss: 13-poliger Stecker

inkl. Fracht und Brief

**Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhängern. Weitere Modelle auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten**